



Ein betondichtetes Einbaugehäuse für Ortbeton und Werksfertigung

- Für Ortbeton oder Werksfertigung
- Membrantechnik
- Werkzeuglose Rohreinführung M20/M25
- Absolut betondicht
- Ohne Trafotunnel
- Mit Mineralfaserplatte

Produkteigenschaften

Form	rund, ohne Trafo
Einbautiefe	120 mm
Einbauöffnungsdurchmesser	Individuell bis 300 mm
Gesamthöhe	120 mm
Gehäusedurchmesser	320 mm
Farbe	schwarz
Rohrgröße	2 x M20 oder 2 x M25
Betondicht	Ja
Zugentlastet	Nein

Zubehör, ergänzende Artikel und Alternativen

Nägels für Betondosen	P847
Ersatz-Mineralfaserplatte Ø 306 mm	P428

Serie	Betonserie
Artikelnummer	P606
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Nagel, Kleber
Einsatz	Ortbeton, Werksfertigung

Materialeigenschaften

Material Gehäuse	Kunststoff
Material Einführung	Membran
Halogenfrei	Ja
Flammwidrig nach VDE	650°C

Zertifikate & Standards

CE	Ja
Glühdrahtgeprüft nach EN	650°C

Verpackung, Versand & Preisgruppe

EAN	4260182062180
Zolltarifnummer	39259080