



Ein betondichtetes Einbaugehäuse für Ortbeton und Werksfertigung

- Für Ortbeton oder Werksfertigung
- Membrantechnik
- Werkzeuglose Rohreinführung M20/M25
- Absolut betondicht
- Mit Trafotunnel
- Mit Mineralfaserplatte
- Höhenverstellbar

Produkteigenschaften

Form	rund, mit Trafo
Länge inkl. Trafotunnel	580 mm
Breite	404 mm
Einbauöffnungsdurchmesser	Individuell bis 300 mm
Gesamthöhe (verstellbar)	140 - 200 mm
Farbe	schwarz
Einführungsart	Membran
Betondicht	Ja
Zugentlastet	Nein

Zubehör, ergänzende Artikel und Alternativen

Nägeln für Betondosen	P847
Ersatz-Mineralfaserplatte Ø 306 mm	P428

Serie	Betonserie
Artikelnummer	P424
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Nagel, Kleber
Einsatz	Ortbeton, Werksfertigung

Materialeigenschaften

Material Gehäuse	Kunststoff
Material Einführung	Membran
Halogenfrei	Ja
Flammwidrig nach VDE	650°C

Zertifikate & Standards

CE	Ja
Glühdrahtgeprüft nach EN	650°C

Verpackung, Versand & Preisgruppe

EAN	4260182061015
Zolltarifnummer	39259080
VPE	4