



Art. -Nr. P042

- Einblasen oder Ansaugen einer Einzugschnur ohne Kompressor
- Geeignet für Rohrdurchmesser innen 16 bis 50 mm - Auch für Flexrohre
- Bei Installationen in Wohn-, Gewerbe und Industriebauten
- Große Zeitersparnis beim Kabeleinzug
- Durchgangsprüfung in Sekunden
- Einzugsängen auch über mehrere hundert Meter möglich
- Kompakte Geräteabmessungen
- Idealer Problemlöser bei geknickten Rohren
- Leicht und handlich
- Einfache Gerätebedienung
- Doppelfunktion einblasen / ansaugen
- Stark bei Einziehproblemen
- Passt in jeden Kofferraum
- Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

Standardausstattung in robusten Kunststoffkoffer

| | |
|---|---|
| 1 x P042 | Schnureinzuggerät EZ50 |
| 2 x P043 | Rollen Spezialschnur (Ø 1 mm, ca. 900 m, Zugfestigkeit ca. 24 kg) |
| 1 x P-100026 | Ansaugsocketel |
| 1 x P-100036 | Elemente Set A: 2 Gelenke 1/2", Reduktion 19/12 mm und Düse Ø innen 9,5 mm |
| 1 x P-100032 | Elemente Set B: 3 Gelenke 3/4" und Düse Ø innen 16 mm sowie Ø innen 19 mm |
| 1 x P-100031 | Sonderdüse schwarz für Rohr Ø innen von 25 bis 50 mm |
| 1 x P-100039 | Einsteckdüse mit Winkel 90°, Ø außen 12 mm (nur in Verbindung mit Sonderdüse schwarz) |
| 3 x P-100043 Ø 11, 3 x P-100044 Ø 13, 3 x P-100042 Ø 16 | Perlen |
| 1 x | Bedienungsanleitung |

Sonderzubehör (seperat bestellen)

| | |
|------|--|
| P151 | Fallschirme gelb; Rohrdurchmesser 30-60 mm |
| | Sprühdüse für Rohrschmiermittel |

Verwendungszweck

Für Rohrauslässe, Abzweigkästen, Steckdosen, Lampendosen usw. (auch bei engsten Platzverhältnissen)

Bei Einziehproblemen, wie z.B. gequetschte Rohre, umrüsten und von der Gegenseite ansaugen

Art. -Nr. P042



- Blowing in or sucking in a feed cord without compressor
- Suitable for pipe diameters inside 16 to 50 mm - Also for flexible pipes
- For installations in residential, commercial and industrial buildings
- Great time saving during cable entry
- Continuity testing in seconds
- Feed length also possible over several hundred meters
- Compact device dimensions
- Ideal problem solver for kinked tubes
- Light and handy
- Simple device operation
- Dual function blowing in / suction
- Strong with retraction problems
- Fits in any trunk
- Excellent price/performance ratio

Standard equipment in robust plastic case

| | |
|---|---|
| 1 x P042 | Cord retractor EZ50 |
| 2 x P043 | Rolls of special cord (Ø 1 mm, approx. 900 m, Tensile strength approx. 24 kg) |
| 1 x P-100026 | Suction base |
| 1 x P-100036 | elements set A: 2 joints 1/2", reduction 19/12 mm and nozzle Ø inner 9,5 mm |
| 1 x P-100032 | elements set B: 3 joints 3/4" and Nozzle Ø inside 16 mm as well as Ø inside 19 mm |
| 1 x P-100031 | Special nozzle black for tube Ø inside from 25 to 50 mm |
| 1 x P-100039 | Plug-in nozzle with angle 90°, Ø outside 12 mm (only in connection with special nozzle black) |
| 3 x P-100043 Ø 11, 3 x P-100044 Ø 13, 3 x P-100042 Ø 16 | Beads |
| 1 x | operating instructions |

Special equipment (order separately)

| | |
|------|---|
| P151 | parachutes yellow; tube diameter 30-60 mm |
| | Spray nozzle for pipe lubricant |

Intended use

For pipe outlets, junction boxes, sockets, lamp sockets etc. (even in the tightest of spaces)

In case of pull-in problems, such as crushed pipes, change over and suck in from the opposite side