



Als Geräteverbindungs-, Flügelbeton- oder Elektronikdose

- Rohreinführung M20/M25/M32
- Optional ohne oder mit Flügel zur Befestigung an Stahlarmerung
- SCS-Verbindungstechnik für feste Verbindung
- 70% mehr Klemmraum
- Einsetzbar als Geräteverbindungs-, Flügelbeton-, oder Elektronikdose
- Montage ohne Gegenlager

Serie	Betonserie
Artikelnummer	P731
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Flügel, Nagel

Produkteigenschaften

Form	8-eckig
Bohrlochgröße	Nicht zutreffend
Einbauöffnung	60 mm
Einbautiefe	90 mm
Farbe	anthrazit/orange
Einführungsart	Rohr, Kabel
Anzahl der Einführungen	6 x M20/M25 oder 4 x M20/M25 2 x M32
Anreihbar	Ja
Schraubdomes	4
Leitungsübergang	Ja
Gegenlager notwendig?	Nein
Betondicht	Ja
Zugentlastet	Nein

Zubehör, ergänzende Artikel und Alternativen

Stanzzange für M20 Rohr	P523
Stanzzange für M25 Rohr	P647
Nagler	P752
Nägels für Betondosen	P847
Primo Dosencutter	P845

Materialeigenschaften

Material Deckel	Kunststoff
Material Öffnung	Kunststoff
Halogenfrei	Ja

Zertifikate & Standards

CE	Ja
Glühdrahtgeprüft nach EN	650°C
VDE	Ja

Verpackung, Versand & Preisgruppe

EAN	4260182062753
Zolltarifnummer	39259080
VPE	50
VPE UM-Karton	50
Menge pro Palette	1200
Preisgruppe	A