



### Produkteigenschaften

Form	rund
Breite	mit Putzlaschen 105 mm
Tiefe	46 mm
Bohrlochgröße	82 mm
Einbauöffnung	60 mm
Gewicht	25 g
Farbe	blau-orange
Einführungsart	Membran, Kabel und Rohr
Gesamtanzahl der Einführungen	4 x M25 2 x M20
Einführung von hinten	Kabel 2 x M12
Integrierter Rohrgrip	Nein
Anreihbar	Ja
Schraubdome	4
Aufnahme Deckenhaken	Nein
Schallschutz	mit Thermoschaum bis 64 dB
Luftdicht	Ja
Wärmebrückenfrei	Ja
Leitungsübergang	Vollisoliert

### Die luftdichte Unterputzdose für sekunden-schnelles Einschäumen - bye bye Gips!

- Wärmebrückenfreie Installation nach DIN 18015-5
- Werkzeuglose Rohreinführung M20/M25
- Absolut luftdicht und Schallschutz bis 64 dB mit Thermoschaum
- Reduzierte Tiefe von 46 mm für schmale Wände
- Membranrastzähne gleichen unebene Bohrlöcher aus
- Integrierter Putzanschlag = putzbündige Installation
- SCS-Verbindungstechnik = feste Verbindung und einfache Durchverdrahtung

Serie	Thermoserie
Artikelnummer	P774
Kategorie	Unterputzinstallation
Montageart	Schaum

### Materialeigenschaften

Material Gehäuse	Kunststoff
Material Einführung	Membran
Halogenfrei	Ja
Flammwidrig nach VDE	650 °C

### Zertifikate & Standards

VDE	Ja
CE	Ja
Glühdrahtgeprüft nach EN	650 °C

### Verpackung, Versand & Preisgruppe

EAN	4260182065020
Zolltarifnummer	39259080
VPE	25

### Zubehör, ergänzende Artikel und Alternativen

Thermoschaum	P717
Pistole für Schaum	P719
Universalputzdeckel	P722
Thermodose THD-70	P726
Thermo-Elektronikdose TED-70	P775