



Die luftdichte Unterputzdose für sekunden-schnelles Einschäumen - bye bye Gips!

- Schnellmontage mit Thermoschaum
- Wärmebrückenfreie Installation nach DIN 18015-5
- Werkzeuglose Rohreinführung M20/M25/M32
- Absolut luftdicht
- Schallschutz bis 64 dB mit Thermoschaum
- Membranrastzähne gleichen unebene Bohrlöcher aus
- Integrierter Putzanschlag = putzbündige Installation
- SCS-Verbindungstechnik = feste Verbindung und einfache Durchverdrahtung

Serie	Thermoserie
Artikelnummer	P775
Kategorie	Unterputzinstallation
Montageart	Schaum

Produkteigenschaften

Form	oval
Länge	145 mm
Breite mit Putzlasche	105 mm
Tiefe	68 mm
Bohrlochgröße	2 x 82 mm, Steg ausbrechen
Einbauöffnung	60 mm oder 2 x 60 mm
Gewicht	50 g
Farbe	blau-orange
Einführungsart	Membran, Kabel und Rohr
Einführungen seitlich	Kabel 8 x M12 2 x M20 4 x M25 2 x M32
Einführung von hinten	Kabel 2 x M12 1 x M25
Integrierter Rohrgrip	Nein
Anreihbar	Ja
Schraubdomo	4
Aufnahme Deckenhaken	Nein
Schallschutz	mit Thermoschaum bis 64 dB
Luftdicht	Ja
Wärmebrückenfrei	Ja
Leitungsübergang	Vollisoliert
Zugentlastet	Nein

Materialeigenschaften

Material Gehäuse	Kunststoff
Material Einführung	Membran
Halogenfrei	Ja
Flammwidrig nach VDE	650 °C

Zertifikate & Standards

VDE	Ja
CE	Ja
Glühdrahtgeprüft nach EN	650 °C

Verpackung, Versand & Preisgruppe

EAN	4260182065037
Zolltarifnummer	39259080
VPE	10

Zubehör, ergänzende Artikel und Alternativen

Thermoschaum	P717
Pistole für Schaum	P719
Universalputzdeckel	P722
Thermdose THD-70	P726
Thermdose THD-45	P774