



Art.-Nr. P836

- IEC/EN/UEL Kategorie: Klasse 2 / Typ 2 / Typ 1CA
- 2-stufige Zustandsanzeige
- Patentierte Modulverriegelung mit Vibrations- und Schockfestigkeit
- Einfacher und sicherer Austausch
- Bis 315A keine zusätzliche Vorsicherung notwendig

Technische Daten

Elektrische Eigenschaften

Netzart	TT / TN-S
Nennspannung AC (50/60Hz)	240 V
Max. Dauerspannung (AC)	300 V (L-N) 305 V (N-PE)
Nennableitstoßstrom (8 / 20 µs) (L-N) / (N-PE) nach IEC	20 kA / 40 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8 / 20 µs) (L-N) / (N-PE)	50 kA / 65 kA
Schutzpegel (L-N) / (N-PE)	1500 V / 1500 V
Reaktionszeit (L-N) / (N-PE)	< 25 ns / < 100 ns
Kurzschlussstrombelastbarkeit (AC) nach IEC	25 kA / 50 kA
Überstromschutz	315 A / 250 A gG
TOV Widerstandsfähigkeit 5s (L-N)	337 V
TOV 120min (L-N)	442 V - Sicherer Ausfall
TOV Widerstand 200ms (N-PE)	1200 V
Anzahl der Anschlüsse	1

Abmessungen & Verpackung

Gewicht	458 g
DIN 43880 Abmessung	4 TE / 2.84" [72]
Verpackung Abmessungen (H x B x L)	109 x 115 x 352 mm
VPE	4 Stück

Mechanische Eigenschaften

Anwendungsgebiet	Unterverteilung
Betriebstemperaturbereich	-40 °F to +185 °F [-40 °C to +85 °C]
Zulässige Betriebsfeuchtigkeit	5%...95%
Höhe (max)	13123 ft [4000 m]
Anzugsdrehmoment	39.9 lbf-in [4.5 Nm]
Leiterquerschnitt (max)	2 AWG / 4 AWG (flexibel) 35 mm ² (solide, mehrdrähtig) / 25 mm ² (flexibel)
Montageart	35 mm DIN Schiene, EN 60715
Schutzart	IP 20 (eingebaut)
Gehäusematerial	Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
Betriebszustand/Störungsanzeige	grün / nicht grün
Fernmeldekontakt	Ja
RC-Schaltvermögen	AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A
RC-Leiterquerschnitt (max.)	16 AWG (solide) / 1.5 mm ² (solide)
Thermischer Schutz	Ja

Sonstige Eigenschaften

EAN	4260182064795
Zolltarifnummer	8536030
Konformität	IEC 61643-11:2011 EN 61643-11:2012 UL 1449 4th Edition



Art.-Nr. P836

- IEC/EN/UL Category: Class II / Type 2 / Type 1CA
- 2-stage status display
- Patented module locking with vibration and shock resistance
- Easy and safe exchange
- No backup fuse up to 315A

Technical Data

Electrical properties

Netzart	TT / TN-S
Nominal AC Voltage (50/60Hz)	240 V
Maximum Continuous Operating Voltage (AC)	300 V (L-N) 305 V (N-PE)
Nominal Discharge Current (8/20 μs) (L-N) / (N-PE) IEC	20 kA / 40 kA
Maximum Discharge Current (8/20 μs) (L-N) / (N-PE)	50 kA / 65 kA
Voltage Protection Level (L-N) / (N-PE)	1500 V / 1500 V
Response Time (L-N) / (N-PE)	< 25 ns / < 100 ns
Short-Circuit Current Rating (AC) IEC	25 kA / 50 kA
Overcurrent Protection (max)	315 A / 250 A gG
TOV Withstand 5s (L-N)	337 V
TOV 120min (L-N)	442 V - Safe Fail
TOV Resistance 200ms (N-PE)	1200 V
Number of Ports	1

Dimensions & Packaging

Weight	458 g
DIN 43880 Dimension	4 TE / 2.84" [72]
Packaging Dimensions (H x W x L)	109 x 115 x 352 mm
Standard Order Quantity	4 pieces

Mechanical & Environmental

Application area	Sub-distribution
Operating Temperature Range	-40 °F to +185 °F [-40 °C to +85 °C]
Permissible Operating Humidity	5%...95%
Altitude (max)	13123 ft [4000 m]
Terminal Screw Torque	39.9 lbf-in [4.5 Nm]
Conductor Cross Section (max)	2 AWG / 4 AWG (flexible) 35 mm ² (solid, stranded) / 25 mm ² (flexible)
Mounting	35 mm DIN Rail, EN 60715
Degree of Protection	IP 20 (built-in)
Housing Material	Thermoplastic: Extinguishing Degree UL 94 V-0
Operating State / Fault Indication	green / not green
Remote Contact (RC)	Yes
RC Switching Capacity	AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A
RC Conductor Cross Section (max)	16 AWG (solid) / 1.5 mm ² (solid)
Thermal Protection	Yes

Other features

EAN	4260182064795
Customs tariff number	8536030
Conformity	IEC 61643-11:2011 EN 61643-11:2012 UL 1449 4th Edition